



Model (รุ่น)	Effective Work / ระยะทำงาน (มม.)			
	Min. (ระยะเปิด)	Max. (ระยะเปิด)	Inner (ปลอกใน)	Outer (ปลอกนอก)
PS-4M	2435	3920	2000	2200
PS-3.5M	2025	3425	2000	1700
PS-3M	1710	2920	1500	1700
PS-2M	1230	2010	1000	1200

ข้อควรระวังในการใช้งาน (ขนาดความยาวของเสาค้ำยันและความแข็งแรงที่รับได้)

Model (รุ่น)	ความยาวที่ใช้ / การใช้งาน	ความแข็งแรงที่ยอมรับได้สำหรับเงื่อนไขการใช้งาน
PS-4M	ใช้ได้ Slab ที่มีความสูงต่ำกว่า 3,920 มม. และใต้คานสูงกว่า 2,435 มม.	1. กรณีความสูงที่ใช้เกิน 3.5 ม. (ข้อกำหนดความปลอดภัย แรงงาน มาตรา 242 วรรค 7) PS-4M : ไม่เกิน 2,000 กก.
PS-3.5M	ใช้ได้ Slab ที่มีความสูงต่ำกว่า 3,425 มม. และใต้คานสูงกว่า 2,025 มม.	2. กรณีที่ยึดด้วยท่อเชื่อมตรงกลาง หรือท่อเฉียง PS-3.5M, PS-3M : ไม่เกิน 2,000 กก.
PS-3M	ใช้ได้ Slab ที่มีความสูงต่ำกว่า 2,920 มม. และใต้คานสูงกว่า 1,710 มม.	3. 1) กรณีที่ไม่ยึดด้วยท่อเชื่อมตรงกลาง หรือท่อเฉียง PS-4M, PS-3.5M. : ไม่เกิน 1,000 กก.
PS-2M	ใช้ได้ Slab ที่มีความสูงต่ำกว่า 2,010 มม. และใต้คานสูงกว่า 1,230 มม.	2) ปลายเสาค้ำใช้ได้กับระดับความสูงที่ต่ำกว่า 3.4 เมตร